

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„САВСКИ ВЕНАЦ“

Број: 568/2

Београд, 21.05.2015. год.

У вези са Захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за јавну набавку бр. 4/2015- добра-посуђе од ростфраја, који је Наручиоцу достављен од стране једног од заинтересованих понуђача, у складу са чланом 63. ставом 3. Закона о јавним набавкама објављујемо информацију о достављеном следећем

## О Д Г О В О Р У

Наручилац је у Конкурсној документацији за ЈН 4/2015-добра-посуђе од ростфраја у поглављу III врста, квалитет, количина и опис добара начинио штампарску грешку у позицијама 11 и 12

1. У спецификацији опреме за набавку посуђа од ростфраја у позицији под бројем 11- висећи орман-инокс-аиси-304 отворен, учињена је штампарска грешка приликом уношења димензија. Димензије за описани орман су: 1000x300x700
2. У спецификацији опреме за набавку посуђа од ростфраја у позицији под бројем 12- висећи орман-инокс-аиси-304 са крилним вратима, такође је учињена штампарска грешка приликом уношења димензија. Димензије за наведени орман су: 1000x300x400

Поменута грешка се поред Обрасца Спецификације опреме налази и у Обрасцу структуре цена –**Образац бр.2**

Поводом питања која се односе на опис машине У Спецификацији опреме у позицији бр. 10, наводимо да нам је потребна машина задатих димензија од 600x650x780 мм јер предвиђене димензије одговарају потребама објекта за који се машина набавља. Укупна прикључна снага машине од 6 kw потребна нам је услед оптерећености струје у објекту за који се машина набавља.

У опису опреме наведене машине стоји стандардна опрема која поред осталог садржи и уграђен систем машине са екраном на додир са којима се бира врста посуђа која се пере са три нивоа заштите преко којих се приступа информацијама у машини који су интегрисани на дисплеју машине, наводимо да нам је потребна машина са екраном на додир на основу препоруке овлашћеног сервисера са којим Установа има уговор о одржавању свих уређаја у Установи.

Због начињаних штампарских грешака у Спецификацији опреме и Обрасцу структуре цена-**Образац бр.2** достављамо образац Спецификације опреме и Образац структуре цена-**Образац бр.2-а** који садрже исправку штампарске грешке.

За Комисију за јавне набавке  
Милица Грачанин, члан,с.р

Р.бр	СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ	Количина у коадима
1	ТЕРМОС, ИНОКС 22 лит.израђен од киселоотпорног нерђајућег челика Ц, 4580-АИСИ 304, има полипропиленски међу поклопац, спољни пречник ф-340мм, унутрашњи пречник ф-310мм, три копче за затварање и три ручке за ношење	15
2	ТЕРМОС, ИНОКС 12 лит.израђен од киселоотпорног нерђајућег челика Ц-4580-АИСИ-304, има полипропиленски међу поклопац, спољни пречник ф-340мм, унутрашњи пречник 310мм, три копче за затварање и три ручке за ношење	15
3	РУЧКОНОШЕ 3/1, израђене од киселоотпорног челика Ц-4580-АИСИ-304	10
4	ПЛЕХОВИ-ПЕКАРСКИ, ИНОКС-Ц-4580-АИСИ-304 дим: 600x400x50мм	10
5	КАШИКЕ РФ-супена	200
6	КУТЛАЧА РФ-1лит.	6
7	ТАЊИР ДУБОКИ, инокс 22цм	30
8	МЕСОРЕЗНИЦА Ф-250-професионална	2
9	ПОСТОЉА ЗА ТЕРМОСЕ ИНОКС-АИСИ-304 дим: 400x1200x150мм	12

10	<p>МАШИНА ЗА ПРАЊЕ БЕЛОГ ПОСУЋА,СА УГРАЂЕНИМ ОМЕКШИВАЧЕМ ВОДЕ, са две температуре испирања-65 степени Ц и 85 степени Ц, теоретски капацитет мин: 40/30/25 корпе/сат и брзи програм 65 корпи/сат, три основна програма прања и три интезивна програма, економични програм, тихи програм и програм за отклањања каменца, дим: 600x650x780мм, укупна прикључна снага 6,0kw, напон:380v-415v/3н, висина уметања посуђа мин:305мм, дим корпе:500x500мм, стандардна опрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-жичана корпа за шоље и тањире V-делна,</li> <li>-жичана корпа за тањире и тембала-VI-делна,</li> <li>-жичана равна корпа, корпа за прибор ПВЦ-VIII-делна,</li> <li>-уграђене посуде и дозатори за средство прања и средство испирања,</li> <li>-уграђен систем машине са екраном на додир са којима се бира врста посуђа која се пере, са три нивоа заштите преко којих се приступа информацијама у машини који су интегрисани на дисплеју машине.</li> </ul>	1
11	<p>ВИСЕЋИ ОРМАН-ИНОКС-АИСИ-304 отворени, дим:1000x300x700мм са централном полицом дебљине 30мм, израђен од киселоотпорног инокс-а АИСИ 304 18/10-Цр/Ни (Ч4580) дебљине 0.8мм.</p>	1
12	<p>ВИСЕЋИ ОРМАН-ИНОКС-АИСИ-304 са крилним вратима,дим:1000x300x400мм са централном полицом дебљине 30мм, израђен од киселоотпорног инокс-а АИСИ304 18/10-Цр/Ни (Ч4580) дебљине 0.8мм,</p>	1
13	<p>РАДНИ СТО СА ДОЊОМ ПОЛИЦОМ дим: 1000x700x850мм зидни, израђен од киселоотпорног инокс-а АИСИ304 18/10-Цр/Ни (Ч4580), дебљина радне плоче и доње полице 40мм, дебљина инокса 0.8мм, радна плоча са предње стране лучна, радијуса 20мм, носећа конструкција инокс кутијаста профили 40x40x1,2мм увучени у односу на радну плочу за 20мм, леђни део подигнут 100мм, дебљине 15мм и затворен са бочне стране, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама РАДНИ СТО, ИНОКС-АИСИ-304 са доњом полицом, дим:1000x700x850мм</p>	1

Образац бр. 2-а

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Ред бр.	Назив артикла	Кол и чина у ком.	Цена по јединици мере без ПДВ-а (са трошков. испоруке)	Укупна цена без ПДВ (са трошков. испоруке)	Стопа ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ (са трошков. испоруке)
1.	2.	3.	4.	5=(3x4)	6.	7=(5+ПДВ)
1.	ТЕРМОС,ИНОКС 22 лит.израђен од киселоотпорног нерђајућег челика Ц, 4580-АИСИ304, има полипропиленски међу поклопац, спољни пречник ф-340мм, унутрашњи пречник ф-310мм, три копче за затварање и три ручке за ношење	15				
2.	ТЕРМОС,ИНОКС 12 лит.израђен од киселоотпорног нерђајућег челика Ц-4580-АИСИ-304, има полипропиленски међу поклопац, спољни пречник ф-340мм, унутрашњи пречник 310мм, три копче за затварање и три ручке за ношење	15				
3.	РУЧКОНОШЕ 3/1, израђен од киселоотпорног челика Ц-4580-АИСИ-304	10				
4.	ПЛЕХОВИ-ПЕКАРСКИ, ИНОКС-Ц-4580- АИСИ-304 дим: 600x400x50мм	10				
5.	КАШИКЕ РФ-супена	200				

6.	КУТЛАЧА РФ-1лит.	6				
7.	ТАЊИР ДУБОКИ, ИНОКС 22ЦМ	30				
8.	МЕСОРЕЗНИЦА Ф-250-професионална	2				
9.	ПОСТОЉА ЗА ТЕРМОСЕ ИНОКС-АИСИ-304 дим: 400x1200x150мм	12				
10.	<p>МАШИНА ЗА ПРАЊЕ БЕЛОГ ПОСУЂА, СА УГРАЂЕНИМ ОМЕКШИВАЧЕМ ВОДЕ, са две температуре испирања-65 степени Ц и 85 степени Ц, теоретски капацитет мин: 40/30/25 корпе/сат и брзи програм 65 корпи/сат, три основна програма прања и три интезивна програма, економични програм, тихи програм и програм за отклањања каменца, дим: 600x650x780мм, укупна прикључна снага 6,0kw, напон: 380в-415в/3н, висина уметања посуђа мин: 305мм, дим корпе: 500x500мм, стандардна опрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-жичана корпа за шоље и тањире V-делна,</li> <li>-жичана корпа за тањире и тембала-VI-делна,</li> <li>-жичана равна корпа, корпа за приборПВЦ-VIII-делна, уграђене посуде и дозатори за средство прања и средствоиспирања, уграђен систем машине са екраном на додир са којима се бира врста посуђа која се пере, са три нивоа заштите преко којих се приступа информацијама у машини који су интегрисани на дисплеју машине.</li> </ul>	1				

11.	ВИСЕЋИ ОРМАН-ИНОКС-АИСИ-304 отворени, дим:1000х300х700мм са централно мполицом дебљине 30мм, израђен од киселоотпорног инокс-а АИСИ 304 18/10-Цр/Ни (Ч4580) дебљине 0.8мм,	1				
12.	ВИСЕЋИ ОРМАН-ИНОКС-АИСИ-304 са крилним вратима, дим:1000х300х400мм са централном полицом дебљине 30мм, израђен од киселоотпорног инокс-а АИСИ 304 18/10-Цр/Ни (Ч4580) дебљине 0.8мм,	1				
13.	РАДНИ СТО СА ДОЊОМ ПОЛИЦОМ дим: 1000х700х850мм зидни, израђен од киселоотпорног инокс-а АИСИ 304 18/10-Цр/Ни (Ч4580), дебљина радне плоче и доње полице 40мм, дебљина инокса 0.8мм, радна плоча са предње стране лучна, радијуса 20мм, носећа конструкција инокс кутијаста профили 40х40х1,2мм увучени у односу на радну плочу за 20мм, леђни део подигнут 100мм, дебљине 15мм и затворен са бочне стране, све у комплекту са штелујућим ПВЦ ногицама РАДНИ СТО, ИНОКС-АИСИ-304 са доњом полицом, дим:1000х700х850мм	1				